



技术要求:

1. 电气测试:

- 1-1 100%测试, 无短路、断路、开路不良现象。
- 1-2 导通阻抗: 5ohm (MAX)
- 1-3 绝缘阻抗: 10Mohm (MIN) DC/300V

PIN OUT

P1		P2
1	红	1
2	白	2
3	黑	3

ITEM	LOT P/N	DESCRIPTION	Q' TY	UNIT
6	PE料	PE料, 本色, 低密度, 一般内模使用, 型号: 中石化868-000 (PE-01)	3	G
5	铜箔	铜箔宽10MM, 双面导电, 50M/卷	37	MM
3	胶料	MOLDED 45P BLACK (ROHS/N6P)	5	G
2	连接器	DC2.5 PLUG GRADE FOUR, INSULATION BLACK, NICKEL PLATED, 圆盘OD:4.5MM	2	SET
1	线材	NON-UL {(8/0.12BC)*3C PVC Material white red black}+黑色65P PVC外被 无印字 OD:3.3+/-0.1MM	6	M

UNIT	mm	TOLERANCE UNLESS		HDC有限公司			
DATE		.0 0 0	±0.08	PART NO.			
		.0 0	±0.15				
SHEET		.0	±0.25	DRAWING			
		ANGLES		TITLE			
DRAWING	欧永清	.0	±1°	DC2.5 TO DC2.5 L=6000MM			
		.0 0	±0.1°	CHECKED			
CHECKED		SIZE	DWG NO.	SCALE	1:1	REV.	A
APPROVE		A4		PROJ.			